

Anlagenübersicht 08/2025

comprex»

Modell	Pulse100 · ToolClean	Pulse400	Pulse500	Pulse700	Pulse800	Pulse3000
						
Nennweite	DN 4...DN 30	S DN 40...DN 100 M DN 60...DN 150 L DN 100...DN 220	S DN 40...DN 100 M DN 60...DN 150 L DN 100...DN 220	S DN 40...DN 100 M DN 60...DN 150 L DN 100...DN 220	S DN 6...DN 40 M DN 50...DN 100 L DN 100...DN 150	bis DN 350 ⁴
Ausführung	Mobil	Mobil	Mobil	Stationär	Stationär	Mobil
Medienversorgung ¹	• Druckluft • Wasser • Elektrische Energie	• Druckluft • Wasser • Elektrische Energie	• Druckluft • Wasser • Elektrische Energie • Dampf	• Druckluft • Wasser • Elektrische Energie	• Druckluft • Wasser • Elektrische Energie • Dampf	• Luft • Diesel
Standard-Druckstufe ²	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10	PN 10
Standardanschlüsse ³	Innengewinde, Druckluft- schnellkupplung	Clamp DIN 32676	BioConnect DIN 11866 Reihe A	Clamp DIN 32676	High-Pressure Clamp DIN 11864-3 oder Tri-Clamp DIN 32676	Storz-C DIN 14301
Steuerung	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Automatisiert oder hybrid	Automatisiert oder hybrid	Touchscreen
Besonderheit	Bidirektional		Hygienic Design		Hygienic Design	Autark

¹ Alternativ mit Inertgas

² Anlagen auch als Hochdruck-Variante verfügbar

³ Anschlüsse individualisierbar je nach Kundenwunsch

⁴ Mehrere Einheiten können synchronisiert werden, um größere Rohrleitungen bis DN 1600 zu reinigen