



Pulse400

Die mobile Comprex® Unit Pulse400 eignet sich zur Reinigung fluidführender Systeme, Anlagen und Apparate mittels patentierter Reinigungstechnologie.

- › **Mobil und flexibel einsetzbar**
durch besonders kompakte Abmessungen
- › **Integrierte Touchscreen-Steuerung**
mit intuitiver Benutzerführung
- › **Mechanische Reinigung**
ohne Chemikalieneinsatz
- › **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**
dank standardisierter Adapteranschlüsse

Pulse400 – innere Werte

Spezifikationen

	S	M	L
Anwendbare Nennweite ¹	DN 40 ... DN 100	DN 60 ... DN 150	DN 100 ... DN 220
Medienversorgung	Druckluft / Wasser / elektrische Energie		
Zul. Medientemperatur	80 °C		
Nenndruckstufe	PN 10		
Standardanschlüsse ¹	Clamp-Verbindung DIN 32676, DN 50, Flanschgröße 64 mm		
Mindestdruck Wasserversorgung	2 bar		
Wasserbedarf	< 6 m³/h	< 13 m³/h	< 30 m³/h
Mindestdruck Luftversorgung	5 bar		
Druckluftbedarf	< 10 Nm³/min	< 22 Nm³/min	< 46 Nm³/min
Versorgungsspannung	110 V AC / 230 V AC		
Interne Spannung	24 V DC		
Leistungsaufnahme	< 300 W		
Schutzart	IP65		
Steuerung	Manuell via Touchscreen		

¹ Auf Kundenwunsch individuell anpassbar

Wir lieben Herausforderungen!

Neben Standardlösungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Anlagen, die perfekt zu Ihren Prozessen passen. Sprechen Sie uns an – wir finden die passende Lösung.

So funktioniert unser patentiertes Comprex® Verfahren: 