



Pulse700


Die stationäre Comprex® Unit reinigt mit unserem patentierten Verfahren.

Sie sorgt für dauerhaft saubere fluidführende Systeme bei geringem Ressourcenbedarf sowie für maximale Prozesssicherheit – auch in komplexen Umgebungen.

- › **Kompakte Abmessungen**
für maximale Leistung auf minimalem Raum
- › **Flexibel steuerbar**
vollautomatisch über Leitsystem oder mit Touchscreen-Steuerung
- › **Integrierbar in vorhandene Prozessleittechnik**
mittels gängiger Feldbus-Standards
- › **Wartungsfreundlich konstruiert**
erfüllt höchste Fertigungsstandards

Pulse700 – äußere Maße und innere Werte

Abmessungen



Die Maße gelten für die Standard-Modellgrößen S, M und L.
Sonderanfertigungen können in den Abmessungen abweichen.

Spezifikationen

	S	M	L
Anwendbare Nennweite ¹	DN 40 ... DN 100	DN 60 ... DN 150	DN 100 ... DN 220
Medienversorgung	Druckluft / Wasser / elektrische Energie		
Zul. Medientemperatur	80 °C		
Nenndruckstufe	PN 10		
Standardanschlüsse ¹	Clamp-Verbindung DIN 32676, DN 50, Flanschgröße 64 mm		
Mindestdruck Wasserversorgung	2 bar		
Wasserbedarf	< 6 m³/h	< 13 m³/h	< 30 m³/h
Mindestdruck Luftversorgung	5 bar		
Druckluftbedarf	< 10 Nm³/min	< 22 Nm³/min	< 46 Nm³/min
Versorgungsspannung	110 V AC / 230 V AC		
Interne Spannung	24 V DC		
Leistungsaufnahme	< 300 W		
Schutzart	IP65		
Steuerung	Manuell via Touchscreen, voll automatisiert oder hybrid		

¹ Auf Kundenwunsch individuell anpassbar

Wir lieben Herausforderungen!

Neben Standardlösungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Anlagen, die perfekt zu Ihren Prozessen passen. Sprechen Sie uns an – wir finden die passende Lösung.

So funktioniert unser patentiertes Comprex® Verfahren:

